

DRESSCHAIR

idea: *Pietro Lovato* & Walter Hösel



TECHNICAL INFORMATION

1. SCHIENALE:

Tubo sagomato d'acciaio, Ø 25mm, finitura cromata (15µm) rivestito in rete o imbottito con spugna e rivestito

2. SEDILE:

Polipropilene imbottito con spugna schiumata a freddo rivestito

3. MECCANISMO:

- SynchroPlus+, comando elevazione a gas, regolazione tensione schienale, inclinazione 20°sch. 8°sed. in 5 posizioni con antishock, traslazione sed. 6cm in 5 posizioni.
- SynchroTeK cromato o nero, comando elevazione a gas, regolazione tensione schienale: inclinazione 26°sch. 10.5°sed. in 5 posizioni con antishock, inclinazione negativa sed. 4,5° traslazione sed. 6cm in 5 posizioni

4. GAS:

Regolabile in altezza, rotazione, finitura cromata, molleggio

5. BASE:

- 5 razze in alluminio, Ø 710mm, finitura lucida
- 5 razze in ferro, Ø 710mm, finitura cromata (15µm)

6. RUOTE:

- Ø 65 mm, gommate o autofrenanti e gommate, finitura nera
- Ø 50 mm, autofrenanti o autofrenanti e gommate, finitura cromata
- Ø 65mm gommate forate

1. BACKREST :

Ø25mm shaped steel tube backrest, chromed finish (15µm), mesh upholstered or foam padded and upholstery

2. SEAT:

Polypropylene seat, cold injected foam padded, upholstery

3. MECHANISM:

- SynchroPlus+, gas lift height adj. Backrest tension adj. backrest inclination 20° in 5 locking position with antishock, seat inclination 8°. Sliding seat device 6cm in 5 positions
- Chromed or black SynchroTeK, gas lift height adj. Backrest tension adj. Backrest inclination: 26° in 5 positions with antishock; Seat inclination: 10.5°. Negative seat inclination: 4.5°. Sliding seat device 6cm in 5 positions

4. GAS LIFT:

Height adjustable, swivel, chromed finish, shock absorber springs

5. BASE:

- Polished aluminium 5 spoke base, Ø 710 mm
- Iron 5 spoke base, Ø 710 mm chromed finish (15µm)

6. CASTORS:

- Ø 65mm self-braking castors, or soft self-bracking. Black finish
- Ø 50 mm self-braking castors, or soft self-bracking. Chromed finish
- soft castors Ø 65mm with holes

1. DOSSIER:

Dossier en tube d'acier formé, Ø 25mm, finition chromé (15µm), revêtu en résille ou rembourré de mousse et tapissé

2. ASSISE:

Assise en polypropylène rembourrée de mousse moulée à froids, tapissée

3. MECANISME:

- SynchroPlus+, réglage en hauteur, réglage de tension, inclinaison dossier 20°et assise 8°, en 5 positions avec système anti-choc, profondeur d'assise 6 cm en 5 positions
- SynchroTeK chromé ou noir, réglage en hauteur, réglage de tension, inclinaison dossier 26°et assise 10,5°, en 5 positions avec système antichoc, inclinaison négative assise 4,5°, profondeur d'assise 6 cm en 5 positions

4. VERIN A GAZ:

Réglable en hauteur, pivotant, finition chromé, amortisseur

5. PIÈTEMENT:

- Piètement 5 branches alu poli, Ø 710mm
- Piètement 5 branches en métal, Ø 710mm, finition chromé (15µm)

6. ROULETTES:

- Ø 65mm, gommées ou autofreinantes et gommées, finition noir
- Ø 50mm, autofreinantes ou autofreinantes et gommées, finition chromé
- Roulettes creuses Ø 65mm gommées

1. RÜCKENLEHNE :

Geförmte Stahlrohr Rückenlehne, Ø 25mm, verchromt (15 µm), Netzbespannt oder mit Schaumstoffkissen mit Überzug

2. SITZ:

Polypropylen Sitz, ausgepolstert mit kaltgeschäumten Polyurethan und Bezug

3. MECHANIK :

- SynchroPlus+, Gaslift Höhenv - erstellung, Rückenlehne mit Spannungsregler, 20°Rückenl - ehneigung, 8°Sitzneigung, 5-stufige Einstellung mit Antishock, 6 cm Sitztiefenver - stellung mit 5 Positionen
- SynchroTeK verchromt oder schwarz, Gaslift Höhenv - erstellung, Rückenlehne mit Spannungsregler, 26°Rückenl - ehneigung, 10,5°Sitzneigung, negative Sitzneigung 4,5°, 5-stufige Einstellung mit Antishock, 6 cm Sitztiefenver - stellung mit 5 Positionen

4. GASFEDER:

Sitzhöhenverstellung, drehbar, verchromt, mit Stoßdämpfende Feder

5. GESTELL :

- 5-Stern Alu, poliertes Fußkreuz, Ø 710 mm
- 5-Stern Eisen Fußkreuz, Ø 710mm verchromt (15µm)

6. ROLLEN :

- Ø 65 mm gebremste, oder weiche gebremste Rollen, schwarz
- Ø 50 mm gebremste, oder weiche gebremste Rollen, verchromt
- Weiche rollen mit loch Ø 65mm

1. RESPALDO:

Tubo de acero conformado, Ø 25 mm, acabado cromado (15µm) cubierto de malla o acolchado con espuma y tapizado

2. ASIENTO:

Polipropileno acolchado con espuma de inyectado a frio, tapizado

3. MECANISMO:

- SynchroPlus+, control de elevación de gas, ajuste de tensión posterior, inclinación respaldo 20°. 8° asiento En 5 posiciones con antishock, desplazamiento asiento 6cm en 5 posiciones
- SynchroTeK cromado o negro, control de elevación de gas, ajuste de la tensión de respaldo: inclinación de 26 ° resp. 10.5 ° asiento. en 5 posiciones con antishock, inclinación negativa asiento. 4.5 ° desplazamiento asiento. 6cm en 5 posiciones

4. GAS:

Ajustable en altura, rotación, acabado cromado, muelle

5. BASE:

- 5 radios en aluminio, Ø 710mm, acabado brillante.
- 5 radios de hierro, Ø 710 mm, acabado cromado (15µm)

6. RUEDAS:

- Ø 65 mm, blandas o blandas con autofren, acabado negro
- Ø 50 mm, autofrenado o autofrenado y blandas, acabado cromado
- ruedas goma Ø 65 con huecos

